

- Cilindri hidraulici cu simplă acțiune și cu arc de revenire sunt executați într-o gamă variată de dimensiuni, fiind recunoscuți prin codificarea lor distinctă **HCH-SC**.
- Sunt folosiți în diverse aplicații fiind înglobați, uneori, în structuri hidraulice bine definite.

Forță kN	Secțiune cm ²	Volum ulei cm ³	B Mm	D mm	E mm	F mm	S mm	R mm	O mm	P mm	Greutate kg
43,8	6,38	4	3	41	28,5	25	28	5,5	20	21	0,85
43,8	6,38	11	58,5	41	28,5	25	28	5,5	20	21	1,2
99,7	14,52	16	54	56	43	38	37	6,5	33	29	1,6
227,8	33,2	37	63	80	65	57	50	9	39	41	2,8
287,3	41,84	55	72	95	73	60	52	11	46	47	4,1
486,5	70,85	114	84	114	95	78	67	13	56	58	6,6
712,9	103,8	167	95	140	115	95	75	13	66	70,5	12,5
953,6	138,9	223	103	158	133	108	76	13	74	79	15
1450	211,2	338	116	194	164	134	117	13	84	97	25

Forță kN	Secțiune cm ²	Volum ulei cm ³	B Mm	D mm	E mm	F mm	S mm	R mm	O mm	P mm	Greutate kg
109	15,89	64	129	66	45	38	14*	2	–	–	2,2
214	31,15	125	141	90	63	56	14*	2	–	–	4,8
303	44,15	177	161	102	75	60	14*	2	45	9	7,3
486	70,84	425	185	127	95	80	16*	2	61	11,5	11,3
911	132,66	796	201	175	130	110	26	2	88	12	24,7
911	132,66	1990	404	175	130	110	26	2	88	12	43,3