

- Revenirea pistonului în poziția inițială se face sub acțiunea sarcinii.
- Sunt folosiți uzual în operații de ridicare a diferitelor platforme, de mare tonaj și menținerea acestora pe această poziție o perioadă mare de timp.
- Capacul superior și capacul inferior al cilindrului fac corp comun cu cămașa acestuia, fiind asamblări nedemontabile (sudate).
- Domenii de utilizare: construcții civile și industriale, platforme petroliere, șantiere navale, etc.

Forță kN	Secțiune cm <sup>2</sup>	Volum cm <sup>3</sup>	B mm	D mm	E mm	F	H mm	J mm	K mm	L mm	N mm	Greutate kg
303,2	44,15	221	219	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	10,5
303,2	44,15	442	319	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	13,5
303,2	44,15	884	519	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	19,5
303,2	44,15	1325	719	100	75	Tr 75*4	25	30	3	45	8	26
486,5	70,84	355	235	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	17,5
486,5	70,84	709	335	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	22
486,5	70,84	1417	535	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	32
486,5	70,84	2126	735	125	95	Tr 95*4	30	36	3	61	9	41,5
911	132,6	663	250	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	40
911	132,6	1327	350	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	46
911	132,6	2654	550	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	65
911	132,6	3980	750	180	130	Tr 130*6	30	44	3	88	11	82
1380	200,9	1005	261	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	60
1380	200,9	2010	359	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	73,5
1380	200,9	4020	559	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	102
1380	200,9	6029	759	215	160	Tr 160*6	39	46	3	111	12	130
2156,2	314	1570	295	265	200	Tr 200*6	50	50	3	131	12	106
2156,2	314	4710	495	265	200	Tr 200*6	50	50	3	131	12	149
2156,2	314	7850	695	265	200	Tr 200*6	50	50	3	131	12	191,5
3369,1	490,6	2453	325	330	250	Tr 250*6	59	60	5	178	20	184
3369,1	490,6	7360	545	330	250	Tr 250*6	59	60	5	178	20	264
3369,1	490,6	12265	745	330	250	Tr 250*6	59	60	5	178	20	330,5
5520	803,8	4019	395	430	320	Tr 320*6	80	80	5	250	30	390
5520	803,8	12058	625	430	320	Tr 320*6	80	80	5	250	30	535
5520	803,8	20095	825	430	320	Tr 320*6	80	80	5	250	30	650
8625	1256	6280	450	540	400	Tr 400*6	100	100	5	290	40	714
8625	1256	18840	705	540	400	Tr 400*6	100	100	5	290	40	990
8625	1256	31400	905	540	400	Tr 400*6	100	100	5	290	40	1170
10916	1589,6	7949	490	600	450	Tr 450*6	110	110	5	325	50	969
10916	1589,6	23845	745	600	450	Tr 450*6	110	110	5	325	50	1310
10916	1589,6	39741	945	600	450	Tr 450*6	110	110	5	325	50	1530